

PREPARATORI DI SOTTOFONDO



Autolivellante L 10



USO
PROFESSIONALE



INTERNI/ESTERNI
PAVIMENTO

 grigio

OTTIMO PER ESTERNI

Lisciatura autolivellante minerale, superfluidificata, a presa normale, ritiro compensato, garantita per la rettifica ad alta resistenza di fondi irregolari. Per spessori da 1 a 10 mm.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

- lisciatura e regolarizzazione di fondi cementizi prima della posa di piastrelle ceramiche, parquet o resilienti.
- regolarizzazione di superfici di nuova realizzazione e negli interventi di ristrutturazione.
- regolarizzazione di vecchie pavimentazioni ceramiche prima della posa di un nuovo pavimento in sovrapposizione.



Ultralivel 1-10 mm



USO
PROFESSIONALE



INTERNI
PAVIMENTO

grigio

SUPERFLUIDO

Lisciatura autolivellante minerale, superfluidificata, a presa e asciugamento ultrarapidi, ritiro compensato, garantita per la rettifica ad alta resistenza di fondi irregolari. Per spessori da 1 a 10 mm.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

- lisciatura e regolarizzazione di fondi cementizi prima della posa di piastrelle ceramiche, parquet o resilienti.
- regolarizzazione di superfici di nuova realizzazione e negli interventi di ristrutturazione.
- regolarizzazione di vecchie pavimentazioni ceramiche prima della posa di un nuovo pavimento in sovrapposizione.



Ultralivel Maxi 3-30 mm



USO
PROFESSIONALE



INTERNI
PAVIMENTO

 grigio

SUPERFLUIDO

Lisciatura autolivellante minerale, superfluidificata, a presa e asciugamento ultrarapidi, ritiro compensato, garantita per la rettifica ad alta resistenza di fondi irregolari. Per spessori da 3 a 40 mm.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

- lisciatura e regolarizzazione di fondi cementizi prima della posa di piastrelle ceramiche, parquet o resilienti.
- regolarizzazione di superfici di nuova realizzazione e negli interventi di ristrutturazione.
- regolarizzazione di vecchie pavimentazioni ceramiche prima della posa di un nuovo pavimento in sovrapposizione.

Gripex



GARANTISCE PERFETTA ADESIONE

Promotore di adesione professionale all'acqua, idoneo per sottofondi inassorbenti, assorbenti compatti, pavimenti in ceramica, prima dell'applicazione di autolivellanti, livellanti e adesivi.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

- trattamento di superfici lisce e compatte, anche inassorbenti, prima della posa di rasanti cementizi, livellanti, autolivellanti per garantirne l'adesione ai supporti.
- trattamento di vecchie pavimentazioni ceramiche, per garantire adesione con adesivi cementizi per pose in sovrapposizione.



Rasotech Plus 1-10 mm



USO
PROFESSIONALE



INTERNI/ESTERNI
PARETE/PAVIMENTO

bianco

ELEVATA ADESIONE / FINITURA FINE

Rasante minerale universale fibrorinforzato, ad elevata adesione, garantito per la realizzazione, per il restauro, per la ristrutturazione di rasature e per il livellamento di superfici assorbenti ed inassorbenti. Per spessori da 1 a 10 mm.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

- regolarizzazione e rasatura di intonaci, sia di nuove costruzioni che negli interventi di ristrutturazione, prima della posa di finiture decorative.
- recupero di facciate con rivestimenti decorativi stabili e rivestimenti ceramici o plastici ben ancorati.
- risanamento di sistemi di isolamento termico con interposta rete di armatura in fibra di vetro.
- realizzazione di rasature conservative armate con reti in fibra di vetro.



Rasotech Plus 3-30 mm



USO
PROFESSIONALE



INTERNI/ESTERNI
PARETE/PAVIMENTO

 bianco

ELEVATE PRESTAZIONI / ALTO SPESSORE

Malta minerale livellante fibrorinforzata con elevata adesione, tissotropica, a ritiro controllato, per interventi di riporto ad alto spessore e di rasatura su superfici cementizie anche se decorate con rivestimenti colorati. Per spessori da 3 a 30 mm.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

- regolarizzazione di intonaci, sia di nuove costruzioni che negli interventi di ristrutturazione, prima della posa di finiture decorative.
- rettifica di pareti fuori piombo, per la ricostruzione di spigoli o di modanature.
- realizzazione di intonaci o rasature conservative armate con reti in fibra di vetro.





Z. I. Ponte d'Assi - 06024 Gubbio (PG) ITALY
+39 075 923561 | info@colmef.com

www.colmef.com

 Colmef Italia Building Better

