

COMPLETANO IL SISTEMA



NEOCEM EASY

massetto pronto
a presa normale



RASOTECH PLUS 3-30 mm

malta livellante rasante
fibrorinforzata



RASOTECH PRIMER CONSOLIDANTE

resina sintetica
a base acqua
a particelle finissime



GRIPEX
promotore di
adesione all'acqua



ARMOFLEX 160

rete tecnologica
di armatura
in fibra di vetro



SILIKOLL FLEX S1
adesivo minerale ad
aderenza migliorata
C2 TE S1

Le nostre soluzioni per l'edilizia

Una gamma completa di prodotti certificati,
innovativi e performanti, per soddisfare ogni
fase di applicazione ed esigenza di cantiere.



**PREPARAZIONE
DEI FONDI DI POSA**

**IMPERMEABILIZZANTI
E PROTETTIVI**

**ADESIVI PER CERAMICHE,
PIETRE NATURALI E LEGNO**

**STUCCATURA DI FUGHE
PER CERAMICHE E PIETRE
NATURALI**

**SISTEMA DI ISOLAMENTO
TERMICO A CAPPOTTO
ISOTHERM**

**MALTE TECNICHE
E INTONACI**

DEUMIDIFICANTI

**RIPRISTINO DEL
CALCESTRUZZO**

**SISTEMI DI RIPRISTINO E
RINFORZO STRUTTURALE
PER LE MURATURE**

**ADDITIVI PER MALTE
E CALCESTRUZZI**

**PITTURE MINERALI
E COMPLEMENTARI**

**PRODOTTI E ACCESSORI
PER L'EDILIZIA**

ELASTOGUM FIBRATO



Guaina tecnologica
liquida, fibrorinforzata
a base acrilica

COLMEF

Colmef srl - Z. I. Ponte d'Assi - 06024
Gubbio (PG) ITALIA | P.IVA 00635770548
+39 075 923561 | info@colmef.com
www.colmef.com



COLMEF

Perchè scegliere ELASTOGUM FIBRATO?

➔ MONOCOMPONENTE, PRONTA ALL'USO

Facile da utilizzare



➔ CERTIFICATO DM01 (EN 14891)

Elevata impermeabilità

Aderisce su superfici assorbenti e inassorbenti

Elastica fino a -5 °C

➔ CERTIFICATO EN 1504-2

Ottimo protettivo per il calcestruzzo

Anticarbonatazione

➔ CRACK BRIDGING 0,93 mm

Elevata elasticità

➔ COLORI: bianco, grigio, rosso

Molteplici soluzioni estetiche

➔ RESA 1,8 - 2,0 kg/m² in più mani

Elevata protezione per una durabilità garantita

➔ ASCIUTTO AL TATTO: 1-2 h

Rapida messa in servizio

➔ CAMPI APPLICATIVI

Impermeabilizzazione flessibile di:



BAGNI



SAUNE



TERRAZZI




**FONDI ASSORBENTI
E INASSORBENTI**



**VECCHIE GUAINE
BITUMINOSE**

IL CICLO APPLICATIVO



1

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere:

- con pendenza
- stagionato (dimensionalmente stabile)
- integro (senza fessure)
- compatto e resistente
- asciutto (U.R. < 3%)
- pulito e privo di parti friabili o inconsistenti.



2

PRIMERIZZAZIONE

Supporti particolarmente assorbenti devono essere trattati con RASOTECH PRIMER CONSOLIDANTE.

Superfici particolarmente inassorbenti, devono essere trattate con GRIPEX.



3

STESURA DEL PRODOTTO

Applicare ELASTOGUM FIBRATO mediante spatola liscia o rullo in più mani incrociate, fino ad ottenere un manto continuo, consistente ed elastico.



4

RETE INTERPOSTA

Su grandi superfici o su fondi lesionati, interporre tra una mano e l'altra la rete tecnologica in fibra di vetro ARMOFLEX 160.



5

EVENTUALE POSA DELLE PIASTRELLE

ELASTOGUM FIBRATO può essere piastrellato: attendere almeno 5-6 giorni dall'applicazione fino a completa maturazione del prodotto ed utilizzare adesivi minerali C2.

Impermeabilizzazioni rapide e sicure
su **ogni tipologia di supporto.**