

COMPLETANO IL SISTEMA



**PRATIKO
R3 TIXO**
malta minerale
tixotropica R3



**RASOTECH PRIMER
CONSOLIDANTE**
resina sintetica, a base
acqua, a particelle finissime



ARMOFLEX 160
rete tecnologica
di armatura
in fibra di vetro



ISOTHERM LIGHT
collante rasante
alleggerito fibrato
ad elevata resistenza



MUROBELLO PAINT AS
pittura acril-silossanica
dotata di elevato potere
riempitivo



MUROBELLO COAT AS
rivestimento
acril-silossanico a spessore
fibrato per facciate

Le nostre soluzioni per l'edilizia

Una gamma completa di prodotti certificati,
innovativi e performanti, per soddisfare ogni
fase di applicazione ed esigenza di cantiere.



**PREPARAZIONE
DEI FONDI DI POSA**

DEUMIDIFICANTI

**IMPERMEABILIZZANTI
E PROTETTIVI**

**RIPRISTINO DEL
CALCESTRUZZO**

**ADESIVI PER CERAMICHE,
PIETRE NATURALI E LEGNO**

**SISTEMI DI RIPRISTINO E
RINFORZO STRUTTURALE
PER LE MURATURE**

**STUCCATURA DI FUGHE
PER CERAMICHE E PIETRE
NATURALI**

**ADDITIVI PER MALTE
E CALCESTRUZZI**

**SISTEMA DI ISOLAMENTO
TERMICO A CAPPOTTO
ISOTHERM**

**PITTURE MINERALI
E COMPLEMENTARI**

**MALTE TECNICHE
E INTONACI**

**PRODOTTI E ACCESSORI
PER L'EDILIZIA**

ISOTHERM EASY



Adesivo e rasante minerale
fibrato, per la posa di tutti
i tipi di pannelli termoisolanti

COLMEF®

Colmef srl - Z. I. Ponte d'Assi - 06024
Gubbio (PG) ITALIA | P.IVA 00635770548
+39 075 923561 | info@colmef.com
www.colmef.com



COLMEF®

BUILDING BETTER

Perchè scegliere ISOTHERM EASY?

➔ PRODOTTO UNIVERSALE

Un unico prodotto per incollare e per rasare i pannelli termoisolanti



➔ IDONEO PER OGNI TIPO DI PANNELLO

Aderisce su materiali di qualsiasi natura

➔ DISPONIBILE IN VARI GRADI DI FINITURA E DI COLORE

Versioni fini (0,6 - 0,8 mm) e a granello (1,2 mm), bianco o grigio

➔ OTTIMA CONDUCIBILITÀ TERMICA

Non altera le prestazioni del pannello termoisolante

➔ IDROFUGATO

Ridotto assorbimento d'acqua


➔ ELEVATA TIXOTROPIA

Nessun rischio di colatura o di scivolamento dei pannelli


➔ TEMPO APERTO > 20 min

Elevata lavorabilità

➔ TIPOLOGIA PANNELLI



EPS/XPS
POLISTIRENE



EPS CON
GRAFITE



POLIURETANO




SUGHERO E
FIBRE DI LEGNO



LANA DI ROCCIA
E LANA DI VETRO

IL CICLO APPLICATIVO



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere asciutti e stagionati, planari, solidi, compatti, privi di parti friabili e inconsistenti e di tutto ciò che possa pregiudicare la perfetta adesione del prodotto.



SU SUPERFICI MOLTO ASSORBENTI

Superfici molto porose, assorbenti o sfarinanti devono essere trattate con RASOTECH PRIMER CONSOLIDANTE.



PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Preparare l'impasto versando in un recipiente con 6 litri di acqua, per poi aggiungere e miscelare 25 kg di polvere.



APPLICAZIONE COME COLLANTE

Applicare l'impasto direttamente sul dorso del pannello mediante spatola dentata o cazzuola lungo i bordi perimetrali, più due parti centrali. Dopo il completo indurimento, installare gli appositi fissaggi meccanici.



APPLICAZIONE COME RASANTE

Distribuire su tutta la superficie del pannello uno spessore uniforme di rasante mediante spatola dentata. Fresco su fresco, posizionare la rete ARMOFLEX 160, comprimendola con spatola. Ultimare la rasatura con una seconda mano di prodotto.

Adesivo rasante specifico per **ogni tipologia di pannello**,
in **vari gradi di finitura**