


COMPLETANO IL SISTEMA



**NEOCEM
EASY**
massetto pronto
a presa normale



**ULTRALIVEL
MAXI 3 - 40 mm**
lisciatura autolivellante
minerale, superfluidificata



IDROLASTIC MONOFLEX
membrana impermeabile
cementizia,
monocomponente



NEOFIL F50 FLEX
adesivo minerale
ad aderenza migliorata,
C2 TE



**NEOFIL
COLOR 0-6 mm**
stuccatura
minerale



GEOSOL SIGIL FLEX
sigillante poliuretano,
monocomponente,
igroindurente

Le nostre soluzioni per l'edilizia

Una gamma completa di prodotti certificati,
innovativi e performanti, per soddisfare ogni
fase di applicazione ed esigenza di cantiere.



**PREPARAZIONE
DEI FONDI DI POSA**

DEUMIDIFICANTI

**IMPERMEABILIZZANTI
E PROTETTIVI**

**RIPRISTINO DEL
CALCESTRUZZO**

**ADESIVI PER CERAMICHE,
PIETRE NATURALI E LEGNO**

**SISTEMI DI RIPRISTINO E
RINFORZO STRUTTURALE
PER LE MURATURE**

**STUCCATURA DI FUGHE
PER CERAMICHE E PIETRE
NATURALI**

**ADDITIVI PER MALTE
E CALCESTRUZZI**

**SISTEMA DI ISOLAMENTO
TERMICO A CAPPOTTO
ISOTHERM**

**PITTURE MINERALI
E COMPLEMENTARI**

**MALTE TECNICHE
E INTONACI**

**PRODOTTI E ACCESSORI
PER L'EDILIZIA**

NEOFIL F10 TECH S1



**Adesivo minerale a elevate
prestazioni, aderenza
migliorata, deformabile,
classe C2 TE S1**

COLMEF

Colmef srl - Z. I. Ponte d'Assi - 06024
Gubbio (PG) ITALIA | P.IVA 00635770548
+39 075 923561 | info@colmef.com
www.colmef.com



COLMEF

BUILDING BETTER

Perchè scegliere NEOFIL F10 TECH S1?

➔ INCOLLA OGNI TIPO DI PIASTRELLA

Adesivo ad aderenza migliorata



PRODOTTO A
BASSISSIMA
EMISSIONE
DI POLVERI



➔ CERTIFICATO C2 TE S1 / EN 12004

Scivolamento verticale nullo

Elevato tempo aperto di lavorabilità

Altamente deformabile

➔ MASSIMA ADESIONE

Adesione iniziale > 1,9 N/mm² (EN 1348)

➔ ALTAMENTE DEFORMABILE

Deformazione trasversale > 3,1 mm (EN 12002)

➔ ACQUA DI IMPASTO 6,5 - 7 L / 25 kg

Consistenza adattabile alle abitudini del posatore

➔ RESA 1,2 kg/m² per mm di spessore

Più leggero, minore materiale

➔ TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO 6 h

➔ ESECUZIONE FUGHE A PAVIMENTO 24 h

Elevata lavorabilità, rapida fugatura

➔ CAMPI APPLICATIVI



INTERNI
ED ESTERNI



GRES PORCELLANATO
E PIETRE NATURALI



PAVIMENTI
RISCALDANTI




GRANDI FORMATI



SU GUAINE
CEMENTIZIE

IL CICLO APPLICATIVO



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

1.1 I supporti devono essere planari, stagionati, integri, compatti, rigidi, asciutti, esenti da umidità di risalita.
1.2 Valutare l'impiego di eventuale primer (PRIMER A 16 su gesso, RASOTECH PRIMER CONSOLIDANTE su superfici porose o sfarinate).



PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Preparare l'impasto a mano:
6,5 - 7,0 litri/sacco 25 kg.



STESURA DELL'ADESIVO

Applicare sul supporto con spatola liscia uno strato a zero dell'adesivo. Poi applicare mediante spatola di idonea dentatura la quantità di adesivo necessaria per la perfetta bagnatura del rovescio della piastrella. Valutare la tecnica della doppia spalmatura in situazioni particolari.



POSA DELLE PIASTRELLE

Imprimere alle piastrelle una buona pressione per assicurare il contatto completo con l'adesivo. Rispettare i giunti strutturali, di frazionamento e di dilatazione presenti nei fondi.



STUCCATURA E SIGILLATURA

Prevedere fughe tra le piastrelle di almeno 2 - 3 mm, in funzione di tipologia e formato. Stuccare dopo 6 ore nei rivestimenti e dopo 24 h nei pavimenti. I giunti elastici devono essere sigillati con idonei sigillanti poliuretani o siliconici.

Prestazioni eccellenti per un incollaggio ad
elevata adesione e **massima deformabilità**.