

COMPLETANO IL SISTEMA




**NEOCEM
EASY**
massetto pronto
a presa normale



**RASOTECH PRIMER
CONSOLIDANTE**
resina sintetica, a base
acqua, a particelle finissime



GRIPEX
promotore
di adesione
all'acqua



IDROLASTIC MONOFLEX
membrana impermeabile
cementizia,
monocomponente



NEOFIL F10 TECH S1
adesivo minerale
ad aderenza migliorata
deformabile



**NEOFIL
COLOR 0-6 mm**
stuccatura
minerale

Le nostre soluzioni per l'edilizia

Una gamma completa di prodotti certificati,
innovativi e performanti, per soddisfare ogni
fase di applicazione ed esigenza di cantiere.



**PREPARAZIONE
DEI FONDI DI POSA**

DEUMIDIFICANTI

**IMPERMEABILIZZANTI
E PROTETTIVI**

**RIPRISTINO DEL
CALCESTRUZZO**

**ADESIVI PER CERAMICHE,
PIETRE NATURALI E LEGNO**

**SISTEMI DI RIPRISTINO E
RINFORZO STRUTTURALE
PER LE MURATURE**

**STUCCATURA DI FUGHE
PER CERAMICHE E PIETRE
NATURALI**

**ADDITIVI PER MALTE
E CALCESTRUZZI**

**SISTEMA DI ISOLAMENTO
TERMICO A CAPPOTTO
ISOTHERM**

**PITTURE MINERALI
E COMPLEMENTARI**

**MALTE TECNICHE
E INTONACI**

**PRODOTTI E ACCESSORI
PER L'EDILIZIA**

ULTRALIVEL MAXI 3-40 mm



Autolivellante minerale
superfluidificato, a presa e
asciugamento ultrarapidi,
per spessori da 3 a 40 mm

COLMEF

Colmef srl - Z. I. Ponte d'Assi - 06024
Gubbio (PG) ITALIA | P.IVA 00635770548
+39 075 923561 | info@colmef.com
www.colmef.com



COLMEF

BUILDING BETTER

Perchè scegliere ULTRALIVEL MAXI 3-40 mm?

➔ PER RETTIFICHE DI OGNI TIPO

Idoneo per spessori da 3 a 40 mm



➔ ELEVATE PRESTAZIONI MECCANICHE

Resistenza alla compressione superiore a 30 N/mm²

➔ ELEVATA STABILITÀ DIMENSIONALE

*Ritiro igrometrico compensato grazie
a specifici additivi*

➔ IDONEO SU OGNI TIPO DI SOTTOFONDO

*Per sottofondi assorbenti (nuovi massetti cementizi)
e inassorbenti (vecchie pavimentazioni ceramiche)*

➔ IDONEO PER PAVIMENTI RISCALDANTI

Conducibilità termica di λ 1,35 W/mK

➔ PRODOTTO RAPIDO MA ALTAMENTE LAVORABILE

Durata di vita dell'impasto: 20 - 30 min

Tempo di inizio presa: 50 - 70 min

➔ CAMPI APPLICATIVI



**MASSETTI
CEMENTIZI**




CALCESTRUZZO



**PIETRE
NATURALI**




**PAVIMENTI
CERAMICI**



**PAVIMENTI
RADIANTI**

IL CICLO **APPLICATIVO**



1

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere resistenti, solidi, compatti e privi di parti friabili o inconsistenti ed esenti da polvere e sostanze grasse.



2

SU SUPERFICI ASSORBENTI

In caso di superfici eccessivamente porose, poco consistenti o sfarinanti, si consiglia la preventiva applicazione di RASOTECH PRIMER CONSOLIDANTE.



3

SU VECCHIE PAVIMENTAZIONI

In caso di vecchie pavimentazioni, specie non omogenee, si consiglia la preventiva applicazione di GRIPEX.



4

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Preparare l'impasto versando in un recipiente 4,5 - 4,7 litri di acqua, per poi aggiungere e miscelare 25 kg di polvere.



5

APPLICAZIONE DELL'AUTOLIVELLANTE

Stendere il prodotto in un'unica mano per uno spessore compreso tra i 3 e i 40 mm, distribuendo con racla. Eventuali sovrapposizioni possono essere eseguite entro 3-6 ore. Attendere il completo asciugamento dell'autolivellante prima della posa della pavimentazione.

Il miglior autolivellante per **ogni tipo di superficie**,
con le **massime prestazioni meccaniche**.